


## 33852 ONTEC R C1 60N M ATW

Núdzové LED svietidlo

5902052536023



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká prizma sa v svietidle používa.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý výkon [W]:** 1.2

**Menovitý výkon (LED) [W]:** 2

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 306

**Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia):** 306

**Farba svetla:** studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 5000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 10÷35

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametre):** 3,2V 1,5Ah

**Prevádzkové režimy:** núdzový

**Použitie:** osvetlenie únikovej cesty

**Doba núdzovej činnosti [hod.]:** 1

**Automatický test:** áno

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 190

**Gramáž [g]:** 232

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 13.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 3.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 13.5

Núdzové LED svietidlo

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 0.232

**Šírka kartónu [cm]:** 3.5

**Výška kartónu [cm]:** 13.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 13.5

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.000638

### PRÍSLUŠENSTVO:

**33831** ZEST PODT OR00 W

