


33852 ONTEC R C1 60N M ATW

Núdzové LED svietidlo

5902052536023



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 1.2

Menovitý výkon (LED) [W]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 306

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 306

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 10÷35

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 3,2V 1,5Ah

Prevádzkové režimy: núdzový

Použitie: osvetlenie únikovej cesty

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1

Automatický test: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 190

Gramáž [g]: 232

Hmotnosť kusa brutto [g]: 232

Núdzové LED svietidlo

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13.5
Šírka kusového balenia [cm]: 3.5
Výška kusového balenia [cm]: 13.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 0.232
Šírka kartónu [cm]: 3.5
Výška kartónu [cm]: 13.5
Dĺžka kartónu [cm]: 13.5
Objem kartónu [m³]: 0.000638

PRÍSLUŠENSTVO

33831

ZEST PODT OR00 W

