


33864 ONTEC S F2105MSTW

Núdzové LED svietidlo

5902052529797



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6,8

Menovitý výkon (LED) [W]: 4.5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 439

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 439

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6.4V

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: osvetlenie únikovej cesty

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1

Štandardný test: áno

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Núdzové LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT
28985 ZEST POD OR00 B
33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05
33877 ZEST MONT OS205
28974 ZEST MON OS010 W