



## 33894 MEBA 4LED 60 IP54 PC

Lineárne LED svietidlo

5905339338945



Kanlux MEBA 4LED IP54 je rad prisadených svietidiel s vymeniteľným svetelným zdrojom, ktorý dopĺňa populárnu rodinu svietidiel Kanlux MEBA. Na výber máme modely s dĺžkou 600 mm, 1200 mm a 1500 mm. Kanlux MEBA 4LED IP54 má 5-ročnú záruku a odolnosť na úrovni IP54. Dva káblové vstupy umožňujú prepojenie svietidiel medzi sebou. Rýchlospojka uľahčuje inštaláciu svietidla, difúzor a boky svietidla sú vyrobené z polykarbonátu a základňa je vyrobená z oceľového plechu - to sú ďalšie prednosti svietidiel Kanlux MEBA 4LED IP54.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED :** jednostranné

**Dĺžka [mm]:** 642

**Šírka [mm]:** 152

**Výška [mm]:** 57

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 2 x max 9

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** PC

**Zdroj svetla:** T8 LED

**Svetelný zdroj v súprave:** nie

**Pätica:** G13

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20+40

**Materiál korpusu:** oceľ

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,75-2

**Stupeň IP:** 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 6

**Počet kusov v druhom balení :** 1

**Počet kusov v hromadnom balení :** 6

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 816

**Gramáž [g]:** 1008.33

## 33894 MEBA 4LED 60 IP54 PC

Lineárne LED svietidlo



Dĺžka kusového balenia [cm]: 65  
Šírka kusového balenia [cm]: 15.5  
Výška kusového balenia [cm]: 6  
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.04998  
Šírka kartónu [cm]: 20  
Výška kartónu [cm]: 33  
Dĺžka kartónu [cm]: 68  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.04488

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- svietidlá sú určené pre zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním