

36290 KMCCB-F-125A

Kompaktný istič KMCCB

5905339362902



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 125

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 8000

Počet pólov: 3

Znamionova hranicná zvarciowa zdolnosť łączeniowa I_{cu} :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zvarciowyy roboczy I_{cs} : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 868

Gramáž [g]: 935

Hmotnosť kusa brutto [g]: 910

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 9

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.7

Šírka kartónu [cm]: 31

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 45

Objem kartónu [m³]: 0.029295

PRÍSLUŠENSTVO


36294

KMCCB-F-125A/AL/L

Alarm kontakt

36290 KMCCB-F-125A

Kompaktný istič KMCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



36303

KMCCB-F-125A/RL/R Napáťová spúšť



36296

KMCCB-F-125A/UV Podpáťová spúšť



36298

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R Napáťová spúšť

36290 KMCCB-F-125A

Kompaktný istič KMCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

Podpäťová spúšť

