


36292 KMCCB-F-250A

Kompaktný istič KMCCB

5905339362926



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 250

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie Ue [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]: 8000

Počet pólov: 3

Znamionova hranicna zvarciowa zdolnosť łączeniowa Icu :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zvarciowy roboczy Ics : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1696

Gramáž [g]: 1808.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1758

Dĺžka kusového balenia [cm]: 17

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 21.69996

Šírka kartónu [cm]: 37.5

Výška kartónu [cm]: 24.5

Dĺžka kartónu [cm]: 37

Objem kartónu [m³]: 0.033994

PRÍSLUŠENSTVO

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

Alarm kontakt

36292 KMCCB-F-250A

Kompaktný istič KMCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L

Pomocný kontakt



36303

KMCCB-F-125A/RL/R

Napáťová spúšť



36296

KMCCB-F-125A/UV

Podpáťová spúšť



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

Napáťová spúšť

36292 KMCCB-F-250A

Kompaktný istič KMCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

Podpäťová spúšť

