


## 36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

Prepätová ochrana

5905339363145



Varistorová prepätová ochrana triedy 1+2 (T1+T2/B+C): slúži k ochrane inštalácií NN pred účinkami prepätia spôsobených bleskom, ale aj indukovaným alebo spínacím prepätím/určené pre inštaláciu v sieťach TN/TT Kompatibilita s normou: EN61643-1, EN61643-11. Prepätová ochrana (KSPD) typu KSD-T1+T2 je vyrobená v súlade s EN61643-1, EN61643-11. Táto prepätová ochrana typu 1+2 je určená k ochrane nízkonapäťových inštalácií pred čiastočnými, priamymi a nepriamymi údermi blesku. Obmedzovače zaisťujú ochranu vo vnútri zóny OA-1 v súlade s normou EN62305.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Miesto používania:** vo vnútri

**Norma:** PN-EN61643-1

**Šírka [mm]:** 36

**Výška [mm]:** 91

**Hĺbka [mm]:** 68

**Počet polí:** 2

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -5÷40

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Typ ochrany:** T1+T2 (B+C)

**Počet modulov:** 2

**Najvyšší fixné pracovné napätie U(c):** 275V

**Najvyšší výbojný prúd I<sub>max</sub>:** 50kA

**Napäťová úroveň ochrany U(p):** 1,5kV

**Parametre zvyškového prúdu I(pe):** 30μA

**Rázový prúd I<sub>imp</sub> [kA]:** 8

**Prechodný nárast úrovne prúdu I<sub>trans</sub> [kA]:** 25

**Stupeň IP:** 20

**Rozpätie vlhkosti vzduchu:** 5÷95

**Menovitý vybíjací prúd I<sub>n</sub> [kA]:** 25

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 60

**Počet kusov v hromadnom balení:** 60

## 36314 KSPD-T1T2 275/100 1PN

---

Prepätová ochrana

Čistá kusová hmotnosť [g]: 310  
Gramáž [g]: 338.33  
Dĺžka kusového balenia [cm]: 10  
Šírka kusového balenia [cm]: 4.5  
Výška kusového balenia [cm]: 7.5  
Hmotnosť kartónu [kg]: 20.2998  
Šírka kartónu [cm]: 33.5  
Výška kartónu [cm]: 16.5  
Dĺžka kartónu [cm]: 41.5  
Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.022939