


36420 DB212F 2X12P/FMD-P

Rozvádzač série DB

5905339364203



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 258

Šírka [mm]: 65

Výška [mm]: 310

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Počet modulov: 2x12P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Stupeň IK: 06

Stupeň IP: 40

Počet riadkov: 2

Ilość zacisków N/PE: (8+4+4)x2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1132

Gramáž [g]: 1420

Dĺžka kusového balenia [cm]: 35

Šírka kusového balenia [cm]: 30.5

Výška kusového balenia [cm]: 10.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.2

Šírka kartónu [cm]: 37

36420 DB212F 2X12P/FMD-P

Rozvádzač série DB

Výška kartónu [cm]: 62.5

Dĺžka kartónu [cm]: 54.5

Objem kartónu [m³]: 0.126031