


36421 DB212S 2X12P/SMD-P

Rozvádzač série DB

5905339364210



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Rozvádzače série DB spĺňajúce požiadavku tepelnej odolnosti do 650°C je možné použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné pevné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky a pod.), na tzv. „prázdne steny“ alebo na technické stúpačky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 270

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 326

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál: plast

Počet modulov: 2x12P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Stupeň IK: 06

Stupeň IP: 40

Počet riadkov: 2

Ilość zacisków N/PE: (8+4+4)x2

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1150

Gramáž [g]: 1430

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33

Šírka kusového balenia [cm]: 27.5

Výška kusového balenia [cm]: 10.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.3

Šírka kartónu [cm]: 35

36421 DB212S 2X12P/SMD-P

Rozvádzač série DB

Výška kartónu [cm]: 57
Dĺžka kartónu [cm]: 55
Objem kartónu [m³]: 0.109725