


Svietidlo typu downlight

5905339365156

IP
44/20



75x75



Kanlux TAVO LED je rada zapustených stropných svietidiel. Sú k dispozícii v dvoch tvaroch (guľatý a hranatý) a až 5 výkonoch - od 5W do 24W. Stropné svietidla Kanlux TAVO LED sa vyznačujú minimalistickým škandinávskym dizajnom. Ďalšími výhodami sú ich odolnosť IP44/20 a taktiež možnosť povrchovej montáže modelov 12W a 18W do rámiku Kanlux TAVO FRAME.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 95

Šírka [mm]: 95

Výška [mm]: 26

Montážny otvor [mm]: 75x75

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 400

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 80

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.1

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 44/20

Svietidlo typu downlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Spôsob balenia: 1

PRÍSLUŠENSTVO:

36520 TAVO FRAME DO 12W Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Rámček pre prisadenú montáž stropných svietidiel Kanlux TAVO LED.

