

Solárne LED svietidlo

5905339366054

IP
54

EA
SY
instal
ation



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Svietidlo Kanlux FL SOLNAR je reflektor napájaný slnečnou energiou. Výkon reflektora je 8 W a jeho svetelná účinnosť je 100lm/W (keď je svietidlo plne nabité). IP54 umožňuje bez obáv inštalovať reflektor do zvýšenej prašnosti a vlhkosti a taktiež do miest, ktoré nie sú zastrešené. Nastaviteľný adaptér umožňuje namontovať svietidlo a solárny panel samostatne. Reflektor je vybavený senzorom pohybu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Batérie v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 178

Šírka [mm]: 140

Výška [mm]: 290

Napájanie batériami: áno

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 3,7 DC

Maximálny výkon [W]: max 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: max 800

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Akumulátor (typ): 18650


Akumulátor (parametre): Li-Ion 2000mA

Materiál korpusu: PC

Typ snímača: PIR

36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Solárne LED svietidlo



Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-1

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

uhol snímača [°]: 120

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 15-1000

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 744

Gramáž [g]: 937.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 19

Výška kusového balenia [cm]: 16.9

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.5

Šírka kartónu [cm]: 28






Výška kartónu [cm]: 36.5

Dĺžka kartónu [cm]: 40

Objem kartónu [m³]: 0.04088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Svietidlo je dodávané vrátane 2m predlžovacieho kábla, ktorý umožňuje inštaláciu fotovoltaického panelu v určitej vzdialenosti od svietidla.

	 15lx - 1000lx	
 1 MODE	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
 2 MODE Night light	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s