


37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktný istič KMCCB

5905339372802



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 125

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie Ue [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]: 8000

Počet pólov: 4

Znamionova hranicna zwarciova zdolnosť łaczeniowa Icu :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 16

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 16

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1132

Gramáž [g]: 1216.25

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1176

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 9

Hmotnosť kartónu [kg]: 19.46

Šírka kartónu [cm]: 30

Výška kartónu [cm]: 20.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02829

PRÍSLUŠENSTVO

36294

KMCCB-F-125A/AL/L Alarm kontakt

37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktný istič KMCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



36303

KMCCB-F-125A/RL/R Napáťová spúšť



36296

KMCCB-F-125A/UV Podpáťová spúšť



36298

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R Napáťová spúšť

37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktný istič KMCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

Podpäťová spúšť

