


37284 KMCCB-RT-250A

Kompaktný istič KMCCB

5905339372840



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 250

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 8000

Počet pólov: 3

Znamionova hranicna zvarciowa zdolnosť łączeniowa I_{cu} :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zvarciowy roboczy I_{cs} : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Rozsah nastavenia tepelného prvku: regulovateľné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1718

Gramáž [g]: 1773.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1788

Dĺžka kusového balenia [cm]: 17.5

Šírka kusového balenia [cm]: 12

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 21.27996

Šírka kartónu [cm]: 36.5

Výška kartónu [cm]: 24

Dĺžka kartónu [cm]: 37

Objem kartónu [m³]: 0.032412