

37541 KNU-M6D-NW-W-P1D

Kancelárske vstavané LED svetidlo

5905339375414



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595

Výška [mm]: 39

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 35

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 6000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3060

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení
menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 171

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]:** 5÷25

Typ difúzora: soczewka



Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

37541 KNU-M6D-NW-W-P1D

Kancelárske vstavané LED svetidlo



UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2560

Gramáž [g]: 2630

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2630

Dĺžka kusového balenia [cm]: 63

Šírka kusového balenia [cm]: 61

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.63

Šírka kartónu [cm]: 61

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37541) KNU-M6D-NW-W-P1D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37541) KNU-M6D-NW-W-P1D
Lampy: 2 x KN-M6D-NW-P3/P1D

