

LED svetidlo s ventilátorom

5905339380333



Predstavujeme moderné stropné svetidlo Kanlux PLAVE, ktoré nielen osvetlí vaše izby, ale taktiež sa prispôsobí vašej nálade a potrebám. Toto všestranné stropné svetidlo umožňuje nastaviť farbu a intenzitu svetla, takže si môžete vytvoriť dokonalú atmosféru na každú príležitosť. Režim nočného osvetlenia navyše poskytuje jemné osvetlenie v tme, ideálne pre spálňu alebo chodbu. Kanlux PLAVE má navyše vstavaný ventilátor s päťstupňovou reguláciou výkonu prúdenia vzduchu, zaisťujúcou cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Ovládanie všetkých funkcií je extrémne jednoduché vďaka priloženému diaľkovému ovládaču, ktorý umožňuje pohodlné ovládanie svetla. Kanlux PLAVE je navyše šetrný k vašej peňaženke, pri plnej intenzite svetla a maximálnej rýchlosti ventilátora spotrebuje maximálne cca 60W.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna/biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť stmievania výhradne pomocou integrovaného elektronického obvodu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Časový vypínač: áno

Výška [mm]: 150

Priemer [mm]: 485

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 48

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svetidla [lm]: 1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm] : 6800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm] : v guli (360°)


Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

LED svietidlo s ventilátorom



Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 150

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Otáčky motora: 980

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Akustický tlak [dB]: max 39

Objemový prietok vzduchu [m³/hod.]: 33,6

Príkon motora [W]: max 15

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 2

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 2

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1648

Gramáž [g]: 2475

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2200

Dĺžka kusového balenia [cm]: 51

Šírka kusového balenia [cm]: 15

Výška kusového balenia [cm]: 51

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.95

Šírka kartónu [cm]: 31.5

Výška kartónu [cm]: 53

Dĺžka kartónu [cm]: 52.5

Objem kartónu [m³]: 0.087649

