


Fasádne svietidlo

5905339388834

IP
54



Fasádne svietidlá ZEVI sú moderným riešením, ktoré spája nadčasový design s vysokou funkčnosťou. Vyrobená z odolného hliníka a tvrdeného skla, poskytujú ochranu proti poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP54. Sú vybavené päticou GU10 čo umožňuje použitie vymeniteľných svetelných zdrojov s maximálnym výkonom 25 W a teda prispôbenie intenzity a teploty farieb osvetlenia podľa individuálnych preferencií. Vďaka dvojitej káblovej priechodke je možné spojiť viac svietidiel do svetelnej línie. K dispozícii sú v elegantných farbách čiernej a grafitovej s možnosťou montáže v usporiadaní hore-dole.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

RAL: 7016

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dĺžka [mm]: 100

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 190

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: sklo

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Zdroj svetla: PAR16

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica (Zdroj svetla): GU10


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷1,5

Stupeň IP: 54

Fasádne svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 646

Gramáž [g]: 766.25

Hmotnosť kusa brutto [g]: 720

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10.5

Šírka kusového balenia [cm]: 10.5

Výška kusového balenia [cm]: 20

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.13

Šírka kartónu [cm]: 23

Výška kartónu [cm]: 22.5

Dĺžka kartónu [cm]: 43.5

Objem kartónu [m³]: 0.022511