

Fasádne svetidlo

5905339388919



Kanlux YALTE je moderný rad lineárnych fasádnych svetidiel s minimalistickým dizajnom a širokým rozsahom použitia, ktorý sa hodí aj do interiérov – ako dekorácia stien, osvetlenie zrkadiel alebo obrazov. Sú vyrobené z hliníkového tela a polykarbonátového krytu. Nastavenie v rozsahu 330 ° umožňuje presné určenie uhla svietenia. K dispozícii v dvoch farebných teplotách 3000K a 4000K a variantoch s jednoduchým a dvojitém uchytením. Stupeň krytia IP54 zaisťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a päťročná záruka potvrdzuje ich odolnosť a spoľahlivosť.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9005

Vykryvanie ruchu: nie

Dĺžka [mm]: 80

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 600

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 350


Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 950

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Fasádne svietidlo



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 40000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 44

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 35$

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: $0,75 \div 1,5$

Nastavenie uhlov svietidla [°]: 330

Stupeň IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 526

Gramáž [g]: 680

Hmotnosť kusa brutto [g]: 630

Dĺžka kusového balenia [cm]: 8.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 60.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.44

Šírka kartónu [cm]: 19.5


Výška kartónu [cm]: 63.5

Dĺžka kartónu [cm]: 21.5

Objem kartónu [m³]: 0.026622

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



38891 YALTE S 06 8W WW-B

Fasádne svietidlo

KANLUX S.A. (kat 38891) YALTE S 06 8W WW-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38891) YALTE S 06 8W WW-B
Lampy: 1 x YALTE 06 8W WW

