

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Stropné LED svietidlo

5905339391117



**1800K
SUPER
WARM**



Kanlux SOLN LED CCT DIM sú elegantné stropné svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s dekoratívnym charakterom. Vďaka možnosti regulácie farby svetla (2700K, 4000K, 6500K) a funkcii stmievania je možné osvetlenie ľahko prispôbiť nálade a aktuálnym potrebám. So svetelným tokom až 1460 lm zaisťujú svietidlá komfortné osvetlenie ako v spálňach, tak v obývacích izbách. Ďalším prínosom je režim Night Light, ktorý poskytuje jemné nočné svetlo s farbou 3000K, a taktiež režim Sunset Light, ktorý vnáša do interiéru mäkké, teplé svetlo inšpirované západom slnka. Táto funkcia napomáha uvoľneniu po náročnom dni a vytvára atmosféru vhodnú na odpočinok, relaxáciu či večerné čítanie. Svietidlo má priemer 380 mm a je dostupné v decentných farebných prevedeniach (biela, čierna, zlatá), vďaka čomu sa SOLN LED stáva praktickým a štýlovým zdrojom svetla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna/zlatá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

Výška [mm]: 75

Priemer [mm]: 380

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 25

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov


Zdroj svetla: LED

Typ diódy: LED SMD

Funkcia nočného svetla: 13W / 460lm / 2700K

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Stropné LED svietidlo



Svetelný tok [lm]: max 1460 (4000K)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700-6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Stupeň IP: 20

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 864

Gramáž [g]: 1252

Dĺžka kusového balenia [cm]: 42

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 42

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.52

Šírka kartónu [cm]: 45

Výška kartónu [cm]: 45

Dĺžka kartónu [cm]: 85

Objem kartónu [m³]: 0.172125

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Stropné LED svietidlo

