

LED pouličné svietidlo

5905339392749



Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svietidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolné telo zo zliatiny hliníka a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svietidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50–Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svietidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svietidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: pouličný stĺp

Miesto používania: vonku

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9023

Dĺžka [mm]: 535

Šírka [mm]: 210

Výška [mm]: 108

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4770

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

LED pouličné svietidlo



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 70

Životnosť [h]: 100000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: X150/Y125

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 159

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.4

Prierez kábelu [mm²]: 0,75-2,5

Zabezpečenie proti skratu: 10kV

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 66

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 3080

Gramáž [g]: 3630

Hmotnosť kusa brutto [g]: 3630

Dĺžka kusového balenia [cm]: 58

Šírka kusového balenia [cm]: 28

Výška kusového balenia [cm]: 15.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 3.63

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 15.5

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m³]: 0.025172



39274 PRO-S S 30W NW

LED pouličné svietidlo

KANLUX S.A. (kat 39274) PRO-S S 30W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39274) PRO-S S 30W NW
Lampy: 1 x PRO-S S 30W NW

