


39332 KMB10-B10/4

Istič, 4P

5905339393326



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitý prúd [A]: 10

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: B

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 4

Menovitý skratový prúd [A]: 10000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 500

Počet pólov: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 3

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 424

Gramáž [g]: 459.33

Hmotnosť kusa brutto [g]: 424

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7.2

Šírka kusového balenia [cm]: 7.2

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.7799

Šírka kartónu [cm]: 25

Výška kartónu [cm]: 19

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.02185

39332 KMB10-B10/4

Istič, 4P