


Priemyselné svietidlo

5905339705235



Kanlux MILO je klasické žiarivkové svietidlo, ktoré sa obvykle používa v technických miestnostiach, garážach, suterénoch, schodiskách, chodbách atď. Toto svietidlo má kovovú ochrannú mriežku, ktorá navyše chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Dĺžka [mm]: 165

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 110

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Pätica: E27

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Stupeň IK: 06

Stupeň IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 410

Gramáž [g]: 441.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 12

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.30004

Šírka kartónu [cm]: 18

Výška kartónu [cm]: 35

Dĺžka kartónu [cm]: 48

Priemyselné svetidlo



Objem kartónu [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

