



Priemyselné svietidlo

5905339705242



Kanlux HERMI je svietidlo s vysokým stupňom ochrany (IP54), čo ukazuje na jeho ochranu pred prachom a striekaním vody. Toto svietidlo má tiež kovovú mriežku, ktorá chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Dĺžka [mm]: 190

Šírka [mm]: 110

Výška [mm]: 124

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷25

Materiál korpusu: bakelit

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-1,5

Stupeň IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 12

Počet kusov v hromadnom balení: 12

Čistá kusová hmotnosť [g]: 720

Gramáž [g]: 750

Dĺžka kusového balenia [cm]: 19

Šírka kusového balenia [cm]: 13.5

Výška kusového balenia [cm]: 13

Hmotnosť kartónu [kg]: 9

Šírka kartónu [cm]: 20

Výška kartónu [cm]: 38

Dĺžka kartónu [cm]: 50

Objem kartónu [m³]: 0.038

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

