


Zapustené svietidlo

5905339072818



Kanlux ROGER DL je nájazdové svietidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieta do jedinečného svetelného efektu. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodeniu IK09.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: do zeme

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: horizontálny

Výška [mm]: 74

Priemer [mm]: 100

Počet tesniacich tlmiviek: 1

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 1

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED DIP

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6000-6500

Životnosť [h]: 20000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 0,75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Prípustný statický tlak [kN]: 5

Stupeň IK: 09

Stupeň IP: 66

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Zapustené svietidlo



Spôsob balenia: 24

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 24

Čistá kusová hmotnosť [g]: 270

Gramáž [g]: 333.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 10

Šírka kusového balenia [cm]: 10.5

Výška kusového balenia [cm]: 9

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.99992

Šírka kartónu [cm]: 22

Výška kartónu [cm]: 37

Dĺžka kartónu [cm]: 32

Objem kartónu [m³]: 0.026048

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážne krabička súčasťou balenia

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

