


08810 PIRES DL-600

Plafón s výmenným zdrojom svetla

5905339088109



PIRES DL-600



Kanlux PIRES je stropné svetidlo s minimalistickým dizajnom, ktoré je možné použiť aj vonku vďaka stupňu ochrany IP44. Pre zvýšenie komfortu tiež navrhujeme verzie vybavené mikrovlnným detektorom pohybu (kód 19000 a 8810), ktorých dosah je 9 metrov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 105

Priemer [mm]: 275

Nastavenie citlivosti: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 8-12

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: H360/V180

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2-2000

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Plafón s výmenným zdrojom svetla



Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 5
Čistá kusová hmotnosť [g] : 1480
Gramáž [g] : 1864
Dĺžka kusového balenia [cm] : 32
Šírka kusového balenia [cm] : 12.5
Výška kusového balenia [cm] : 32
Hmotnosť kartónu [kg] : 9.32
Šírka kartónu [cm] : 33
Výška kartónu [cm] : 34
Dĺžka kartónu [cm] : 67
Objem kartónu [m³] : 0.075174

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
- maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
- maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140°
- možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min
- maximálny dosah snímača 9m
- detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600
Lampy: 1 x A60 60W/c

