


Plafón s výmenným zdrojom svetla

5905339089809



Prachotesný plafón Kanlux JURBA je dokonalá kvalita spracovania. Svietidlá je možné namontovať na stenu i na strop, vo vnútri aj vonku budovy. Svietidlá Kanlux JURBA majú zvýšenú odolnosť proti prachu a vode - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 75

Priemer [mm]: 285

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2 x max 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Zdroj svetla: CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: oceľ

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1174

Gramáž [g]: 1437.5

Dĺžka kusového balenia [cm]: 29

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 29

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.5

Šírka kartónu [cm]: 39

Výška kartónu [cm]: 31.5

Dĺžka kartónu [cm]: 59.5

Objem kartónu [m³]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8980) JURBA DL-2180
Lampy: 2 x TC-DSE 19W/827

