



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце використання:** всередині

**Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях:** так

**Довжина (мм):** 39

**Висота (мм):** 20

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номінальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номінальна частота (Гц):** 50

**$\lambda$ :** 0,97

**Потужність максимальна (Вт):** 20-60

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал:** пластмаса

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>):**

0,75-1,5

**Тип джерела живлення:** змінні

**Тепловий захист:** 110°C

**Захист від короткого замикання:** так

**Максимальна температура Ta (°C):** 50

**Вхідна напруга - PRI (В):** 220-240

**Вихідна напруга - SEC (В):** 11,5 AC

**Струм вхідний - сек [mA]:** max 4900

**Ступінь IP:** 20

**Tc [°C]:** 80

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 100

**Кількість штук у груповій упаковці:** 100

**Кількість штук в шарі на піддоні:** 800

**Вага нетто одиниці [г]:** 72

**Граматура [г]:** 114

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 3.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 2.5

**Вага коробки [кг]:** 11.4

**Ширина коробки [см]:** 27.5

**Висота коробки [см]:** 15

**Довжина коробки [см]:** 44

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>):** 0.01815

