

18124 FOGLER E 24W NW

Світлодіодний світильник

5905339181244



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 70

Діаметр (мм): 380

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: метал

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 1800

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1150

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000

Кут освітлення ($^\circ$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 75

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 2-2


Кут дії датчика [$^\circ$]: 360

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому
датчик розпізнає рух (lx): 15-2000

Ступінь IP: 20

18124 FOGLER E 24W NW

Світлодіодний світильник



Радіус дії датчика (м): 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 634

Граматура [г]: 741

Вага брутто штуки [г]: 944

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 42

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 7.41

Ширина коробки [см]: 42.5

Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 86

Обсяг коробки [м³]: 0.16082

