



18983 TURRO LED 3X15W-NW

світильник ґрунтовий

5905339189837



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Місце монтажу: в ґрунт, для вбудовування в підлогу

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 260

Діаметр (мм): 260

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 45

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 3600

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 80

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $-20 \div 35$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.5

Перетин кабелю [мм^2]: 1

Допустимий статичний натиск (кН): 20

Максимально допустиме навантаження (кг): 2000

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 67

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1