


22431 DALLA CT-DTL50-W

Стельовий точковий світильник

5905339224316



DALLA CT-DTL50-W



Kanlux DALLA - це дуже ретельно виготовлений світильник для внутрішнього монтажу. Він оснащений рухливим кільцем, тому ми можемо регулювати потік світла. Його форми і універсальні кольори дозволяють досягти сучасного, стриманого ефекту елегантності.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 82

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 26

Монтажний отвір (мм): Ø70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.12

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Стельовий точковий світильник



Кількість штук в шарі на піддоні : 350

Вага нетто одиниці [г] : 86

Граматура [г] : 117.6

Довжина споживчої упаковки [см] : 10

Ширина споживчої упаковки [см] : 4

Висота споживчої упаковки [см] : 10

Вага коробки [кг] : 5.88

Ширина коробки [см] : 22

Висота коробки [см] : 22

Довжина коробки [см] : 52

Обсяг коробки [м³] : 0.025168