


Фасадний світильник

5905339224408



IP
44



Світильники Kanlux ZEW ідеально підходять для освітлення фасадів різних типів будівель, а завдяки скерованому догори та донизу світловому променю вони створюють привабливі декоративні світлові акценти на фасаді. Високий ступінь герметичності IP44 дозволяє встановлювати світильники у місцях, що зазнають безпосереднього впливу чинників атмосфери.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Довжина (мм): 110

Ширина (мм): 65

Висота (мм): 235

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 980

Граматура [г]: 1126.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5


Висота споживчої упаковки [см]: 24.5

Вага коробки [кг]: 13.52004

Ширина коробки [см]: 25
Висота коробки [см]: 53
Довжина коробки [см]: 36
Обсяг коробки [м³]: 0.0477

KANLUX S.A. (kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22440) ZEW EL-235J-B + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 2 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

