

22552 BORD DLP-50-B

Стельовий точковий світильник

5905339225528




MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



BORD DLP-50-B



М'які краї, зігнуті лінії і обтічна форма надають світильникам Kanlux BORD елегантності і витонченості. Сучасний дизайн, елегантна простота і обтічна форма сприяють тому, що ці світильники можуть встановлюватися як в житлових, так і в офісних приміщеннях.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний матовий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 125

Діаметр (мм): 95

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 482

Граматура [г]: 571.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 14.5

22552 BORD DLP-50-B

Стельовий точковий світильник



Вага коробки [кг]: 11.43

Ширина коробки [см]: 23.5

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 54

Обсяг коробки [м³]: 0.040608