23162 KMB6-B32/1

Автоматичний вимикач, 1P

5905339231628



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий
Місце монтажу: na szynę TH35
Норма: PN-EN 60898-1
Довжина (мм): 76
Ширина (мм): 17.5
Висота (мм): 82

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230/400 AC
Номінальний струм (А): 32
Номінальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷40
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷25
Характеристики запуску: B
Клас обмежень енергії: 3
Кількість модулів: 1
Номінальний струм короткого замикання (А): 6000
Ступінь IP: 20
Номінальна напруга ізоляції Ui (В): 500
Кількість полюсів: 1

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 12
Кількість штук в проміжній упаковці: 12
Кількість штук у груповій упаковці: 120
Вага нетто одиниці [г]: 94
Граматура [г]: 104
Вага брутто штуки [г]: 100
Довжина споживчої упаковки [см]: 2
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5
Висота споживчої упаковки [см]: 8.5
Вага коробки [кг]: 12.48
Ширина коробки [см]: 25
Висота коробки [см]: 19.5
Довжина коробки [см]: 45
Обсяг коробки [м³]: 0.021938

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.