


## 23192 KRD6-4/40/30-A

Вимикач диференціального струму, 4P

5905339231925



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** на шину TH35

**Норма:** PN-EN 61008-1

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 400 AC

**Номинальний струм (А):** 40

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -25÷40

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** до 35

**Тип захисту відключення:** А

**Кількість модулів:** 4

**Номинальний диференціальний струм (мА):** 30

**Ступінь IP:** 20

**Кількість полюсів:** 4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 30

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 30

**Вага нетто одиниці [г]:** 340

**Граматура [г]:** 390.67

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 8

**Висота споживчої упаковки [см]:** 8

**Вага коробки [кг]:** 11.7201

**Ширина коробки [см]:** 28

**Висота коробки [см]:** 18.5

**Довжина коробки [см]:** 47

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.024346