


23193 KRD6-4/63/30-A

Вимикач диференціального струму, 4P

5905339231932



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 61008-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 400 AC

Номінальний струм (А): 63

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: до 35

Тип захисту відключення: A

Кількість модулів: 4

Номінальний диференціальний струм (мА): 30

Ступінь IP: 20

Кількість полюсів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 340

Граматура [г]: 390.67

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 11.7201

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.024346