


## 23219 KRO6-2/B20/30

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 6 кА, 2Р

5905339232199



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61009 -1

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 81

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230 AC

Номінальний струм (А): 20

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 10÷16

Тип захисту відключення: AC

Характеристики запуску: B

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номінальний диференціальний струм (мА): 30

Номінальний струм короткого замикання (А): 6000

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 400

Кількість полюсів: 2

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 60

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 180

Граматура [г]: 212.17

Вага брутто штуки [г]: 212

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 12.7302

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.024346