


## 23242 KMC-63-40

Модульний контакт, управління 230 В змінного струму

5905339232427



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Категорія використання:** AC-7A, AC-7B

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** на шину TH35

**Місце використання:** всередині

**Норма:** PN-EN 60947-4-1

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 230 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -25÷40

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Кількість замикаючих/розмикаючих контактів:** 4/0

**Кількість модулів:** 3

**Номинальна потужність AC-7A/400:** 40kW

**Номинальна потужність AC-7B/400:** 13kW

**Напруга живлення котушки (В):** 230V AC 50/60Hz

**Номинальний струм I (N) AC-7A/AC-1:** 63A

**Номинальний струм I (N) AC-7B/AC-1:** 25A

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 4

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 4

**Кількість штук у груповій упаковці:** 40

**Вага нетто одиниці [г]:** 320

**Граматура [г]:** 350

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 5.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7

**Висота споживчої упаковки [см]:** 8.5

**Вага коробки [кг]:** 14

**Ширина коробки [см]:** 28

**Висота коробки [см]:** 18.5

**Довжина коробки [см]:** 47

**Обсяг коробки [м³]:** 0.024346