


23247 KMC-25-31

Модульний контакт, управління 230 В змінного струму

5905339232472



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-7A, AC-7B

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Тип з'єднання: Колодка клемна

Кількість замикаючих/розмикаючих контактів: 3/1

Кількість модулів: 2

Номинальна потужність AC-7A/400: 15kW

Номинальна потужність AC-7B/400: 4kW

Напруга живлення котушки (В): 230V AC 50/60Hz

Номинальний струм I (N) AC-7A/AC-1: 25A

Номинальний струм I (N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 6

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 230

Довжина споживчої упаковки [см]: 3.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.8

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.024346