

Світлодіодне джерело світла

5905339234391

HIGH
lumen

IC
driver

HIGH
efficacy



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 126

Діаметр (мм): 35

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Матеріал: пластмаса

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: 806

Корисний світловий потік джерела світла Ф_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [К]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь: E14

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Номинальний кут випромінювання (°): 200

Номинальний струм лампи (мА): 50

Форма джерела світла: *świeczka*

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 22

Граматура [г]: 36.2

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 13

Вага коробки [кг]: 3.62

Ширина коробки [см]: 20.5

Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 39.5

Обсяг коробки [м³]: 0.022673

Світлодіодне джерело світла

