


Датчик руху PIR

5905339234520



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Висота (мм): 25

Діаметр (мм): 115

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²): 0,75÷1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-15

кут дії датчика [°]: H360/V120

Максимальна тривалість роботи (хв): 15

Мінімальна тривалість дії (с): 10

Потужність максимальна (В·А): 2000

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 8

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 110

Граматура [г]: 158.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 12

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12.5

Вага коробки [кг]: 7.94

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 27.5

Довжина коробки [см]: 62.5

Обсяг коробки [м³): 0.037813

Датчик руху PIR

