


Датчик руху MW

5905339234537



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Довжина (мм): 80

Ширина (мм): 47

Висота (мм): 80

Регулювання чутливості: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²):
0,75÷1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-12

Частота роботи датчика (МГц): 5,8

кут дії датчика [°]: 180

Максимальна тривалість роботи (хв): 12

Мінімальна тривалість дії (с): 10

Потужність максимальна (В·А): 1200

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 9

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 92

Граматура [г]: 130.9

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.09

Ширина коробки [см]: 35

Висота коробки [см]: 36.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³): 0.057488

Датчик руху MW

