


Світлодіодний акцентний світильник

5905339235220

IP
65



Kanlux IMBER LED - це водонепроникний вбудований акцентний світильник. Однією з його переваг є низька робоча температура, завдяки якій він також може легко встановлюватися на дерев'яне покриття. Унікальний дизайн світильника - це рівномірне випромінювання світла, а використовувані тут світлодіоди гарантують високу енергоефективність. Світлодіодний світильник Kanlux IMBER - це відмінна ідея для освітлення душових кабін або обшивки покрівлі зовні будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: Алюміній

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 16.3

Діаметр (мм): 30

Монтажний отвір (мм): Ø27

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 40

Колір лампи: теплий білий

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 105

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 40

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -20÷50

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Світлодіодний акцентний світильник



Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 200

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 200

Вага нетто одиниці [г]: 14

Граматура [г]: 34

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 6.8

Ширина коробки [см]: 44.5

Висота коробки [см]: 21

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.042053