

23626 KDB-F18P

Розподільний пристрій серії KDB



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230/400 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	63
Ступінь IP	30
Ступінь IK	07
Норма	PN-EN 62208
Кількість модулів	18P
температурна стійкість [°C]	650
кількість рядів	1

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	220
Ширина (мм)	100
Довжина (мм)	425
Місце монтажу	для вбудовування в стіні

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал	пластмаса
Колір дверей	білий
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Date of issue: 09.02.2026, 14:04

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	10
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	10
Вага нетто одиниці [г]	1044
Граматура [г]	1409
Вага брутто штуки [г]	1266
Довжина споживчої упаковки [см]	22.5
Ширина споживчої упаковки [см]	11
Висота споживчої упаковки [см]	43.5
Вага коробки [кг]	14.09
Ширина коробки [см]	48
Висота коробки [см]	46
Довжина коробки [см]	58
Обсяг коробки [м ³]	0.128064

Date of issue: 09.02.2026, 14:04

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com