


## 23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N

Обмежувач перепадів напруги

5905339239228



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Місце монтажу:** na szynę TH35  
**Місце використання:** всередині  
**Норма:** PN-EN61643-1  
**Ширина (мм):** 35  
**Висота (мм):** 91  
**Глибина (мм):** 68  
**Кількість полів:** 2

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номінальна напруга (В):** 230 AC  
**Номінальна частота (Гц):** 50  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -5÷40  
**Тип з'єднання:** Колодка клемна  
**Тип захисту:** T1+T2 (B+C)  
**Кількість модулів:** 2  
**Найвища напруга постійної роботи U (с):** 275V  
**Найвищий струм вивантаження I<sub>max</sub>:** 60kA  
**Рівень захисту від напруги U (п):** ≤1,5kV  
**Параметри залишкового струму I<sub>pe</sub>:** 30μA  
**Розрядний струм I<sub>imp</sub> (кА):** 12  
**Перехідне збільшення натиску струму I<sub>trans</sub> (кА):** 30  
**Очікуваний струм короткого замикання I<sub>fi</sub> [A] r.m.s.:** 100  
**Ступінь IP:** 20  
**Діапазон вологості повітря:** 5÷95  
**Номінальний струм вивантаження I<sub>n</sub> (кА):** 30

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 6  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 6  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 36  
**Вага нетто одиниці [г]:** 280  
**Граматура [г]:** 326.67  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 7  
**Вага коробки [кг]:** 11.76012  
**Ширина коробки [см]:** 29  
**Висота коробки [см]:** 26  
**Довжина коробки [см]:** 30.5

## 23922 KSD-T1T2 275/120 1P+N

---

Обмежувач перепадів напруги

| Обсяг коробки [м³]: 0.022997