



24069 KMP-10,0

Вимикач двигуна KMP

5905339240699



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-3

Колір: білий

Місце монтажу: на шину TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип з'єднання: Колодка клемна

Номинальна напруга перемикачання U_e [В]: 400

Тепловий струм I_{the} (А): 10

Ступінь IP: 20

Негайний розчіплювач (А): 138

Діапазон встановлення розчіплювача максимального струму (А): 6-10

Номинальна 3-фазна потужність - 230/240В [кВт]: 1.5

Номинальна 3-фазна потужність - 400В [кВт]: 3

Номинальна 3-фазна потужність - 440В [кВт]: 4

Номинальна 3-фазна потужність - 500В [кВт]: 4

Номинальна 3-фазна потужність - 690В [кВт]: 5.5

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 690

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 256

Граматура [г]: 277.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.87

Ширина коробки [см]: 25.5

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.021573