

24184 KDB-F24PM

Розподільний пристрій серії KDB



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230/400 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	63
Ступінь IP	30
Ступінь IK	07
Норма	PN-EN 62208
Кількість модулів	-
температурна стійкість [°C]	650

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	310
Ширина (мм)	109
Довжина (мм)	317
Місце монтажу	для вбудовування в стіні

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал	пластмаса
Колір дверей	білий
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

Date of issue: 09.02.2026, 14:06

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	1
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	1
Вага нетто одиниці [г]	1214
Граматура [г]	1464
Вага брутто штуки [г]	1464
Довжина споживчої упаковки [см]	33
Ширина споживчої упаковки [см]	11.5
Висота споживчої упаковки [см]	32
Вага коробки [кг]	1.464
Ширина коробки [см]	11.5
Висота коробки [см]	33
Довжина коробки [см]	33
Обсяг коробки [м ³]	0.012524

Date of issue: 09.02.2026, 14:06

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com