


Стельовий точковий світильник

5905339263032

IP  
44/20



Стельові світильники Kanlux QULES є одними з найпопулярніших світильників з підвищеним IP. Ідеально підходять для монтажу у ванних кімнатах або інших місцях з підвищеною вологістю.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 44

**Діаметр (мм):** 83

**Монтажний отвір (мм):** Ø71-74

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 10

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Джерела світла:** PAR16

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє

**Ступінь IP:** 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 178

**Граматура [г]:** 220

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 10

**Вага коробки [кг]:** 11

**Ширина коробки [см]:** 31

**Висота коробки [см]:** 23

**Довжина коробки [см]:** 55

Стельовий точковий світильник



Обсяг коробки [м³]: 0.039215