



Вбудований світильник

5905339264619



65 x 65



Kanlux TAXI SMD — це світлодіодний акцентний світильник. Може встановлюватися як всередині будівель, так і зовні (IP54). Це ідеальне рішення для додаткового декоративного освітлення сходів або сходових майданчиків.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хром матовий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 70

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 70

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 0.6

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 10

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 10000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 17

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: метал

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: скло

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.22

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

Вбудований світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 40
Вага нетто одиниці [г]: 190
Граматура [г]: 239
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 8
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 9.56
Ширина коробки [см]: 20.5
Висота коробки [см]: 34
Довжина коробки [см]: 44
Обсяг коробки [м³]: 0.030668

