


Вбудований світильник

5905339264633



Kanlux TAXI SMD — це світлодіодний акцентний світильник. Може встановлюватися як всередині будівель, так і зовні (IP54). Це ідеальне рішення для додаткового декоративного освітлення сходів або сходових майданчиків.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хром матовий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Довжина (мм):** 110

**Ширина (мм):** 50

**Висота (мм):** 44

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 0.6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 10

**Колір лампи:** біла

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$

**Індекс кольоропередачі:** 80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 10000$

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 17

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** метал

**Матеріал панелі / каркасу:** нержавіюча сталь

**Матеріал захисного скла:** скло

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Довжина проводу (м):** 0.22

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 0.75

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 54

Вбудований світильник



### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10  
Кількість штук в проміжній упаковці: 10  
Кількість штук у груповій упаковці: 40  
Вага нетто одиниці [г]: 204  
Граматура [г]: 251.75  
Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5  
Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5  
Висота споживчої упаковки [см]: 7  
Вага коробки [кг]: 10.07  
Ширина коробки [см]: 29  
Висота коробки [см]: 34  
Довжина коробки [см]: 31  
Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.030566

