

Світлодіодна рамка LED

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 591

Ширина (мм): 591

Висота (мм): 11

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 32

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3700

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1300

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 50000


Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 116

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: опал

Світлодіодна рамка LED



Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 426

Граматура [г]: 861

Вага брутто штуки [г]: 746

Довжина споживчої упаковки [см]: 62

Ширина споживчої упаковки [см]: 3

Висота споживчої упаковки [см]: 62

Вага коробки [кг]: 8.61

Ширина коробки [см]: 33.5

Висота коробки [см]: 63.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.134017

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

