

26810 POWELED P 12V 30W

Блок живлення CV

5905339268105



POWELED P 12V 30W



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Довжина (мм): 145

Ширина (мм): 48

Висота (мм): 36

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1-30

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 50

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 12 DC

Струм вхідний - сек [mA]: max 2500

Ступінь IP: 20

Tc [°C]: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Кількість штук в шарі на піддоні: 400

Вага нетто одиниці [г]: 152

Граматура [г]: 180

Вага брутто штуки [г]: 162

Довжина споживчої упаковки [см]: 5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 15

Вага коробки [кг]: 9

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 22

Довжина коробки [см]: 31

Блок живлення CV

Обсяг коробки [м³]: 0.019096

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Блок живлення не призначений для роботи без навантаження.